Think GAIA
For Life and the Earth



全高清
CS 卡口摄像机系列

VCC-HD2100PC
VCC-HD2300PC
VCC-HD2500PC





SANYO, 全高清的首选

- 超紧凑摄像机型式
- 1080p 全高清、25ips 全帧频（H.264）
- 2288 × 1712，400 万像素解像度（MJPEG）
- 专有 Optimum IP–Pro 引擎（HD2500PC）和 Xacti HD–Pro 引擎
- 四流（HD2500PC）
  双流（HD2100PC/HD2300PC）
- 对焦辅助驱动
  视频分析
- SD 存储卡 *1
- 边缘记录
- 双向音频
- 通用电源输入 PoE、24VAC 和 12VDC



VCC-HD2100PC
双流
彩色CS卡口

VCC-HD2300PC
双流
昼/夜CS卡口
昼 夜

VCC-HD2500PC
四流
昼/夜CS卡口
昼 夜

*1 仅用于报警/备份录制，使用三洋推荐的SD卡
*2 仅用于报警/备份录制 VCC–HD2500P（使用三洋推荐的SD卡）

规格

摄像机

型号	VCC-HD2500	VCC-HD2300	VCC-HD2100
图像传感器	1/3" 逐行扫描CMOS		
像素数	有效像素 16:9: 1920（水平）x 1080（垂直）4:3: 2288（水平）x 1712（垂直）		
最低照度(约)	彩色 1.0 lux（F1.2, 增益高）， 黑白 0.1 lux（F1.2, 增益高）		彩色 1.0 lux（F1.2, 增益高）
视频信噪比	大于50dB（AGC关）		
镜头卡口	CS卡口		
定位截距	12.5mm +/–0.5mm电子调整带对焦辅助驱动		
背光补偿	多点/中央/脸部/关, 可设置遮挡块	多点/中央/关, 可设置遮挡块	
白平衡	ATW/AWC/MWB/室外/室内/荧光灯 MWB模式下R和B信号可调		
AGC	正常/中/高/关可调，关模式下增益控制		
电子快门	1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 低速快门：x1、x2、x4、x8、x16、x32		
电子光圈	有		
自动光圈控制	DC 型		
伽玛值	0.45/1, 可进行其他设置		
孔径补偿	开/关		
昼/夜	真正昼夜型		–
DNR	有		
标题	16个字符		
运动检测	有，视频分析	有	
人脸检测	有	无	
隐私遮挡	开/关		

网络

图像压缩	MJPEG / H.264		
解像度	H.264：<16:9> 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3> 1600x1200/1280x960/1024 x 768/640x480/320x240 MJPEG：<16:9> 1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3> 2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480/320x240		
画质	5级		
帧频	最大25ips（1920 x 1080）		
视频流	多流 H.264和MJPEG（最大1920 x 1080 25ips）		
视频压缩方法	G.711, 双向（全双工）	–	
协议	TCP/IP，UDP，HTTP，HTTPS，SMTP，NTP，DHCP，FTP，DDNS，RTP，RTSP		
同时访问容量	最大20		
安全性	基本验证（ID/密码），支持SSL（仅限MJPEG），IP过滤		

接口

监视器输出	复合输出（仅用于调整）		
SD卡插槽	1（SDHC）	–	
网络端口	10BASE–T/100BASE–TX（RJ45连接器）		
报警输入/输出	2/2		
音频输入/输出	麦克风输入/线路输出（3.5 φ 微型插孔）	–	

一般

环境条件	工作	-10 to +50°C		
	储存	-20 to +70°C		
电源		24V AC ±10%, 60 Hz/ 12 - 15 V DC, PoE (IEEE802.3af)		
功耗(约)		6.8W	4.6W	
外形尺寸(约)		72.4 x 44.8 x 75.2 mm (2.85 x 1.76 x 2.96 inch)		
重量(约)		250g (8.82 oz)	220g (7.76 oz)	

*规格、设计和可用性如有变更，恕不另行通知。

注意：请参阅使用说明书，确保安全正确地使用本产品。







三洋电机株式会社DI公司已通过ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证。

Distributed by:



SANYO Electric Co.,Ltd.
www.sanyosecurity.com